



SILVER DYNAMIC

Hlavní výhody

- Určena pro vysoce výkonná vozidla s mimořádně vysokými nároky na napájení
- Výjimečný startovací výkon za studena až 122 %
- Technologie PowerFrame pro výjimečný výkon
- Překračuje požadavky na originální vybavení

Více na stránkách www.varta-automotive.com




INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	574 402 075
Číslo výrobku:	574 402 075 316 2
Zkrácený kód:	E38
Čárkový kód:	4016987119792
UK kód:	100
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	48

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	74	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	750	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	278	Velikost krytu:	T6/LBN3
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	17,11
Vyska (mm):	175		

NÁKRESY



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM



Strukturální pevnost


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.



Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typů	25 typů	13 typů
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Překračuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi